

ノルプレンA-60-G/タイゴンA-60-G



- ネオプレン、EPDMより優れた性能があります
- 黒色で不透明
- 135℃の高温で連続使用可能
- 曲げ疲労に強く工業用配管向きです
- オゾンにさらされても劣化や亀裂が生じにくい

販売単位 巻(=15m)

- 価格につきましてはお問い合わせください。
- 巻(=15m)単位の販売でカット販売は致しません。
- 本品はインチサイズのみです。
- 常時在庫品ではなく、納期を要する場合がございます。

インチサイズのみ

内径 インチ表示	外径 インチ表示	内径 ミリ換算	外径 ミリ換算
1/16	3/16	1.59	4.76
1/8	1/4	3.18	6.35
1/8	3/8	3.18	9.52
3/16	5/16	4.76	7.94
3/16	3/8	4.76	9.52
1/4	3/8	6.35	9.52
1/4	7/16	6.35	11.11
1/4	1/2	6.35	12.7
5/16	7/16	7.94	11.11
5/16	1/2	7.94	12.7

内径 インチ表示	外径 インチ表示	内径 ミリ換算	外径 ミリ換算
3/8	1/2	9.52	12.7
3/8	9/16	9.52	14.29
3/8	5/8	9.52	15.88
7/16	9/16	11.11	14.29
1/2	5/8	12.7	15.88
1/2	11/16	12.7	17.46
1/2	3/4	12.7	19.05
5/8	13/16	15.88	20.64
5/8	7/8	15.88	22.22
3/4	1	19.05	25.4
1	1-1/4	25.4	31.76

フルランF-5500-A/バーシロンF-5500-A



- フッ素系エラストマーからなるチューブ
- 黒色で、不透明
- 204℃の高温で連続使用可能
- ドライクリーニング、溶剤回収など過酷な下で環境使用可能
- 腐食性溶剤、油、燃料、溶剤及び、無機酸等に最適

販売単位 巻(=15m)

- 価格につきましてはお問い合わせください。
- 巻(=15m)単位の販売でカット販売は致しません。
- 本品はインチサイズのみです。
- 常時在庫品ではなく、納期を要する場合がございます。

インチサイズのみ

内径 インチ表示	外径 インチ表示	内径 ミリ換算	外径 ミリ換算
1/16	1/8	1.59	3.18
1/8	1/4	3.18	6.35
3/16	5/16	4.76	7.94

内径 インチ表示	外径 インチ表示	内径 ミリ換算	外径 ミリ換算
1/4	3/8	6.35	9.52
5/16	7/16	7.94	11.11
3/8	1/2	9.52	12.7